



MACCHINE UTENSILI

www.siprom.com

RETTIFICA TANGENZIALE

OKAMOTO Mod. ACC 450 DX



SPECIFICHE TECNICHE

SUPERFICIE RETTIFICABILE	mm 450 x 150
CORSA LONGITUDINALE	mm 530
CORSA TRASVERSALE	mm 175
DISTANZA FRA ASSE MOLA E PIANO TAVOLA	mm 60 $\geq$ 510
DIAM. MOLA MAX	mm 205
VELOCITA' PERIFERICA MASSIMA	m/min 2400
MOTORE MANDRINO	1.5 KW
MOTORE POMPA IDRAULICA	0.75 KW
MOTORE AVANZAMENTO TRASVERSALE	0.75 KW
MOTORE SALITA/DISCESA TESTA	0.4 KW
PESO NETTO MACCHINA	Kg. 1.250
DIMENSIONI MACCHINA AL SUOLO	mm 2000 x 1400 x 2100
PIANO MAGNETICO	mm 450 x 150
VASCA FILTRO A CARTA	Si
ASPIRATORE LOSMA	SI
MACCHINA A NORME	CE



MACCHINE UTENSILI

www.siprom.com

RETTIFICA TANGENZIALE

OKAMOTO Mod. ACC 450 DX



SPECIFICHE TECNICHE

SUPERFICIE RETTIFICABILE	mm 450 x 150
CORSA LONGITUDINALE	mm 530
CORSA TRASVERSALE	mm 175
DISTANZA FRA ASSE MOLA E PIANO TAVOLA	mm 60 $\geq$ 510
DIAM. MOLA MAX	mm 205
VELOCITA' PERIFERICA MASSIMA	m/min 2400
MOTORE MANDRINO	1.5 KW
MOTORE POMPA IDRAULICA	0.75 KW
MOTORE AVANZAMENTO TRASVERSALE	0.75 KW
MOTORE SALITA/DISCESA TESTA	0.4 KW
PESO NETTO MACCHINA	Kg. 1.250
DIMENSIONI MACCHINA AL SUOLO	mm 2000 x 1400 x 2100
PIANO MAGNETICO	mm 450 x 150
VASCA FILTRO A CARTA	Si
ASPIRATORE LOSMA	SI
MACCHINA A NORME	CE



MACCHINE UTENSILI

www.siprom.com

RETTIFICA TANGENZIALE

OKAMOTO Mod. ACC 450 DX



SPECIFICHE TECNICHE

SUPERFICIE RETTIFICABILE	mm 450 x 150
CORSA LONGITUDINALE	mm 530
CORSA TRASVERSALE	mm 175
DISTANZA FRA ASSE MOLA E PIANO TAVOLA	mm 60 $\geq$ 510
DIAM. MOLA MAX	mm 205
VELOCITA' PERIFERICA MASSIMA	m/min 2400
MOTORE MANDRINO	1.5 KW
MOTORE POMPA IDRAULICA	0.75 KW
MOTORE AVANZAMENTO TRASVERSALE	0.75 KW
MOTORE SALITA/DISCESA TESTA	0.4 KW
PESO NETTO MACCHINA	Kg. 1.250
DIMENSIONI MACCHINA AL SUOLO	mm 2000 x 1400 x 2100
PIANO MAGNETICO	mm 450 x 150
VASCA FILTRO A CARTA	Si
ASPIRATORE LOSMA	SI
MACCHINA A NORME	CE